

EMK 46S G3

stirnseitiger Einbau-Magnetkontakt

1110707

asl-ademco

- fremdfeldüberwachter Magnetkontakt
- stirnseitige Ein- und Aufbaumontage
- EN Grade-3, VdS-Klasse C zertifiziert
- 4m Anschlusskabel



TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T	Kontakt: Ø 8 x 31 mm
Kontakt	1-poliger Schliesser
Zertifikate	VdS-Klasse C Nr. G 109 046
Gewicht	0.09 kg
Farbe	weiss
Schaltabstand	17 mm, +/- 4 mm
Schutzklasse	IP67
Betriebstemperatur	- 40 °C bis + 70 °C

Der fremdfeldüberwachte EMK 46S G3 ist ein EN-50131 Grade-3 und VdS-Klasse C zertifizierter Magnetkontakt für stirnseitige Installation. Dadurch ist er der ideale Magnetkontakt für alle sicherheitskritischen Installationen. Magnetkontakt und Magnet müssen stirnseitig zueinander in Fensterrahmen / Türblatt und Fensterstock / Türstock montiert werden.

ACHTUNG: Der Einbau in ferromagnetische Materialien ist weder für den Kontakt noch für den Magneten zulässig.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Magnetkontakt - 8 x 32 mm
- 1 Magnet - 6 x 30 mm AlNiCo 5 in Kunststoffhülse - 8 x 35 mm
- 2 Einbauf lansche EF 8/10 für Holz, Kunststoff und antimagnetische Metalle
- 4 Befestigungsschrauben DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A