

**KSS AUFPUTZ MIT SUMMER**

Schlüsselschalter

1200232

**asl-ademco****Nicht mehr lieferbar**

- Dauer- oder Impulskontakt
- 2 LED zur Statusanzeige
- akustische Signalisierung (Summer)
- Sabotageschutz
- Für Innen- und Außenmontage
- IP 55

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	hellgrau
Material	Gehäuse ABS, Frontplatte Aluminium
Schutzart	IP 55
Kontaktbelastbarkeit	30V DC / 0,5 A
Abmessungen B x H x T	85 x 114 x 42 mm
Kontakt	3x 1-polig
Signalisierung	2x LED, 1x Summer
Spannungsversorgung	12 V DC
Geeignet für	Profilhalbzylinder 30/0 mit verstellbarer Schließnase
Gewicht	ca. 350 g

Der KSS Aufputz ist ein Schlüsselschalter mit LED Statusanzeige für Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang). Drei 1-polige Umschaltkontakte werden jeweils bei Rechts- und Linksdrehung des Schlüssels betätigt. Die Schalter sind umstellbar auf Dauer- oder Impulskontakt. Geeignet für Profilhalbzylinder 30/0 mit verstellbarer Schließnase.

An den LED-Anzeigen können ausgeführte Schaltbefehle optisch angezeigt werden. Der KSS verfügt über einen Sabotageschutz gegen Unbefugtes Öffnen und Abreißversuche vom Befestigungsstandort. Mittels einer optional erhältlichen Folienplatte kann das Anbohren des Gehäuses gemeldet werden. Dieser Schlüsselschalter verfügt über einen zusätzlichen Summer zur akustischen Signalisierung.

Das Gehäuse ist aus wetterbeständigem, schlagfestem ABS, die Frontplatten aus 2mm eloxiertem Aluminium gefertigt.

Der KSS Aufputz ist in zwei weiteren Varianten erhältlich: KSS 12 V DC (Standardausführung) und KSS 24 V DC.