

KSS UNTERPUTZ MIT SUMMER

Schlüsselschalter

1200233

asl-ademco**Nicht mehr lieferbar**

- Dauer- oder Impulskontakt
- 2 LED zur Statusanzeige
- akustische Signalisierung (Summer)
- Sabotageschutz
- Für Innen- und Außenmontage
- IP 55

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	Frontplatte 106x134 mm (BxH)
Kontakt	3x 1-polig
Kontaktbelastbarkeit	30V DC / 0,5 A
Schutzart	IP 55
Farbe	hellgrau
Material	Gehäuse ABS, Frontplatte Aluminium
Signalisierung	2x LED, 1x Summer
Spannungsversorgung	12 V DC
Geeignet für	Profilhalbzylinder 30/0 mit verstellbarer Schließnase
Gewicht	ca 280 g

Der KSS Unterputz ist ein Schlüsselschalter mit LED Statusanzeige für Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang). Drei 1-polige Umschaltkontakte werden jeweils bei Rechts- und Linksdrehung des Schlüssels betätigt. Die Schalter sind umstellbar auf Dauer- oder Impulskontakt. Geeignet für Profilhalbzylinder 30/0 mit verstellbarer Schließnase.

An den LED-Anzeigen können ausgeführte Schaltbefehle optisch angezeigt werden. Der KSS verfügt über einen Sabotageschutz gegen Unbefugtes Öffnen und Abreißversuche vom Befestigungsstandort. Mittels einer optional erhältlichen Folienplatte kann das Anbohren des Gehäuses gemeldet werden. Dieser Schlüsselschalter verfügt über einen zusätzlichen Summer zur akustischen Signalisierung.

Die Frontplatten sind aus 2mm eloxiertem Aluminium gefertigt.

Der KSS Unterputz ist in einer weiteren Variante erhältlich: KSS 12 V DC (Standardausführung).