

GPRS T2

GPRS/SMS Übertragungsgerät

2040125



**nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
GPRS-A**

- 5 Eingänge zur Auslösung der Aufschaltung oder Benachrichtigung
- automatisches Umschalten auf SMS, wenn GPRS nicht vorhanden ist
- SMS Benachrichtigung
- Testübertragung mittels CLIP-Funktion
- Signalisierung der fehlenden Kommunikation
- komplett im Kunststoffgehäuse

Abmessungen B x H x T	80 x 57 mm
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Eingänge	5 Eingänge zur Auslösung der Aufschaltung oder Benachrichtigung
Gewicht	0.19 kg
Stromaufnahme	max. 180 mA

Das Modul GPRS-T2 ist noch universeller einsetzbar als das GPRS-T1: es belegt 5 Eingänge, welche an die entsprechend programmierten Ausgänge der Zentrale angeschlossen sind. Im Moment der Aktivierung eines bestimmten Ausgangs sendet das Modul entsprechende Meldungen an die Leitstelle - über GPRS-Verbindung oder als SMS. Auf ziemlich die gleiche Weise kann das Modul zur SMS- oder CLIP-Benachrichtigung benutzen. Dank dieser Anschlußweise ist die Anwendbarkeit des Moduls GPRS-T2 sehr breit: von sehr einfachen kleinen Alarmzentralen, über Steuerung von Automationsanlagen. Ein zusätzlicher Vorteil des Moduls ist die Möglichkeit der Bedienung von analogen Spannungssignalen, für welche die obere und untere Spannungsgrenze zur Aktivierung einer bestimmten Reaktion definiert werden kann. Vielfältige Möglichkeiten der Konfiguration und die Funktion der Steuerung des einzelnen Ausgangs ermöglichen den Einsatz des Moduls sogar als eine einfache Alarmzentrale.

TECHNISCHES DATENBLATT