

AQUA PLUS

PIR Bewegungsmelder

2060005



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
SLIM-PIR

- Dual-Pyroelement
- Erfassungsbereich 140° / 16 m
- Voralarm-Funktion
- austauschbare Linsen (Korridor, Vorhang)
- digitaler Detektionsalgorithmus
- digitale Temperaturkompensation
- Universal-Montagehalter im Lieferumfang



EN 50131 Zertifizierung	Grade 2
Nennspannung (+/- 15%)	12 Volt DC
Detektionsart	PIR mit Fresnellinse
Gewicht	90 g
Widerstand	nicht integriert
Alarmdauer	2 Sekunden
Gehtestanzeige	Nein
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Reichweite	15 m
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Öffnungswinkel	ca. 140° Weitwinkel (Vorhang- oder Langstreckenlinse optional erhältlich)
Abmessungen B x H x T	63 x 96 x 49 mm
Entspricht den Normen	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
Stromaufnahme (+/- 10%)	9,5 mA
Tierimmunität	Nein
Anlaufzeit	30 Sekunden
Montagehöhe	2,4 m empfohlen



Die mikroprozessorgesteuerten Bewegungsmelder der AQUA-Serie sind universell einsetzbar. Digitale Temperaturkompensation und Mehrfach-Pyroelemente gewährleisten eine hohe Detektionssicherheit und bieten ein breites Anwendungsspektrum.

Es können folgende Fresnel-Linsen aus dem Zubehör verwendet werden:

- Korridorlinse LR mit Unterkriechzone für Erfassungsbereich 30 x 3 m
- Vorhanglinse VB für Erfassungsbereich 22,5 x 2,2 m

TECHNISCHES DATENBLATT