

AQUA PET

PIR Bewegungsmelder

2060010



**nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
GRAPHITE Pet**

- Haustiererkennung bis 15 kg
- Erfassungsbereich 88,5° / 18 m
- Dual-Pyroelement
- digitaler Detektionsalgorithmus
- digitale Temperaturkompensation

TECHNISCHES DATENBLATT

Widerstand	nicht integriert
Nennspannung (+/- 15%)	12 Volt DC
Gehtestanzeige	Nein
Abmessungen B x H x T	63 x 96 x 49 mm
Öffnungswinkel	88,5°
Gewicht	73 g
Montagehöhe	2,4 m empfohlen
Detektionsart	PIR mit Fresnellinse
Entspricht den Normen	EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
Reichweite	15 m
Tierimmunität	zuschaltbar
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Anlaufzeit	30 Sekunden
Stromaufnahme (+/- 10%)	9,5 mA
Alarmdauer	2 Sekunden
Umweltklasse gem. EN50130-5	II



Die mikroprozessorgesteuerten Bewegungsmelder der AQUA-Serie sind universell einsetzbar. Digitale Temperaturkompensation und Mehrfach-Pyroelemente gewährleisten eine hohe Detektionssicherheit und bieten ein breites Anwendungsspektrum.