S-4 WEIß

Aufbau-MK mit Schraubklemmen weiß

2110065

- Aufbau-Magnetkontakt mit Schraubklemmen
- sabotageüberwacht
- EN-50131 Grade-2

Material	Kontaktmaterial Ruten
Schaltabstand	18 mm beim Schließen / 28 mm beim Öffnen
Abmessungen B x H x T	58,5 x 16,5 x 15,2 mm
Farbe	weiss
Gewicht	24 g
Widerstand	0,15 Ohm
EN 50131 Zertifizierung	Grade 2
Schaltleistung	20 mA, 20 V
Betriebstemperatur	-30 bis +55 °C
Umgebungsfeuchtigkeit	max 93 ±3%

Kompakter Aufbau-Magnetkontakt mit Schraubanschlüssen zur einfachen Montage. Der S-4 ist auch in braun erhältlich. Der Magnetkontakt kann überall dort angewendet werden, wo Türen, Fenster oder andere bewegliche Elemente überwacht werden müssen, z.B. zum Schutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Räumen, Anlagen oder in Automatiksystemen etc.

Trotz seiner sehr kompakten Bauform verfügt der Magnetkontakt über einen grossen Schaltabstand.

Passende Distanzstücke sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen des Distanzstücks für den Reedkontakt: 58,5 x 16,5 x 3,3 mm
Abmessungen des Distanzstücks für den Magnet: 58,5 x 14,7 x 3 mm

TECHNISCHES DATENBLATT