

SO-MF3-B

Mifare-Kartenleser

2190204





- für Installation im Innenbereich
- verschiedene MIFARE-Systeme
- für INTEGRA- und ACCO-Systeme
- Standalone und Fremdsysteme
- Sabotagekontakt

Schutzklasse IP X4 Stromaufnahme 63 mA Gewicht 350 g

Besonderheiten Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt

Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T 45 x 128 x 21 mm
Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %)
Frequenz 13,553 - 13,567 MHz

Geeignet für INTEGRA, ACCO, Standalone, Drittanbieter

Die Zutrittskartenleser SO-MF3 wird zum Ablesen von Mifare-Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystemen benutzt. Er kann in Kombination mit INTEGRA-Systemen, sowie dem ACCO-Zutrittskontrollsystem eingesetzt werden, aber auch mit Fremdsystemen über das Wiegand-Protokoll verwendet werden sowie Standalone. Der Leser ist kompatibel zu Medien mit MIFARE Proximity-Karten (13,56 MHz):

- Ultralight CSN/SSN
- Classic CSN/SSN/MSN
- DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

Hinweis: muß an der INTEGRA mit Türcontroller INT-R betrieben werden! Zur Einrichtung und Programmierung wird eine RS-485-Schnittstelle benötigt wie beispielsweise das ACCO USB (andere Anbieter möglich)