

ACX-200

E/A-Erweiterungsmodul ABAX

2330020



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell
ACX-220**

- Anschluss der Funkkomponente an das System ABAX
- für bis zu 4 Melder als NO, NC, EOL, 2EOL
- 4 unabhängig gesteuerte Relaisausgänge
- Sabotagekontakt



TECHNISCHES DATENBLATT

Frequenz	868 MHz
EN 50131 Zertifizierung	Grade-2
Abmessungen B x H x T	72 x 118 x 24 mm
Belastbarkeit der Ausgänge	1 A/24 V (Widerstand)
Stromaufnahme	135 mA max. (25 mA Ruhe)
Eingänge	4
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Ausgänge	4 Relaisausgänge
Entspricht den Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Gewicht	223 g
Reichweite	bis zu 150 m
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)

Das Erweiterungsmodul ACX-200 arbeitet mit dem Funkbasismodul ACU-100 zusammen. Vier Eingänge und vier Relaisausgänge ermöglichen den Anschluss von verdrahteten Geräten (Melder, Signalgeber, usw.), die über den Funkweg in das System eingebunden werden. Eingänge des Erweiterungsmoduls können wie die verdrahteten Eingänge konfiguriert werden. Die Ausgänge des Erweiterungsmoduls sind Relaisausgänge. Das Erweiterungsmodul ACX-200 belegt vier Positionen auf der Liste der Geräte, die von dem Funkbasismodul bedient werden und wird mit einer Gleichspannung von 12V (+/-15%) gespeist.