

SILENT BOB

Funk-Leuchtanzeige für Einlasskontrolle

2330390

asl-ademco

- universell einsetzbar
- automatische Steuerung der Leuchtzustände
- fertig konfigurierte Funkanbindung
- für beliebige Auswertungen von CCTV, Lichtschranken, Drehkreuze..



Geeignet für	Gastronomie, Einzelhandel, uvm
Funk-Frequenz	433,05 bis 434,79 MHz
Funk-Protokoll	SATEL
Material	Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Abmessungen B x H x T	265 x 175 x 48 mm (Gehäuse)
Abmessungen BxHxT	126 x 158 x 32 mm (Funkmodul)
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Spannungsversorgung	230 VDC

Zweifarbige Leuchtanzeige (Rot und Blau) zur eindeutigen Differenzierung ob Zutritt gestattet wird oder nicht. Die Anbindung an jedes beliebige Zahlensystem mit Ausgangskontakt geschieht auf dem Funkweg, eine Verkabelung zwischen Personenzählung und Anzeige ist nicht notwendig. Die Leuchtanzeige wird über handelsübliche 230V spannungsversorgt. Die Steuerung der Leuchtanzeigen ist fertig installiert und mit der Funksteuerung konfiguriert.

Silent BOB kann bequem an Stelen, Wänden, Theken oder Präsentationsflächen befestigt werden.