


AXD-200 DG

Funk-Universalmelder, anthrazit

2332062



- universeller Melder mit 7 Modi
- EN 50131 Grade 2
- modernes, ansprechendes Design
- Eingang zum Anschluss eines externen Melders
- zusätzliche Temperatursensoren
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss

TECHNISCHES DATENBLATT



Gewicht	59 g
Stromaufnahme	20 µA (Ruhe), 7mA max.
Funk-Frequenz	868,0 bis 868,6 MHz
Zertifikate	EN 50131 Grade-2
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Abmessungen B x H x T	20 x 102 x 23 mm
Funkreichweite	bis 2000 m (ABAX2 Idealbedingungen); bis 500 m (ABAX)
Spannungsversorgung	CR123A 3V
Geeignet für	ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270
Besonderheiten	Universalmelder mit vielen Funktionen
Farbe	dunkelgrau, anthrazit

Der AXD-200 ist ein Multifunktionsmelder, dessen Funktion frei nach Ihren Anforderungen konfiguriert werden kann. Es stehen 7 unterschiedliche Modi zur Verfügung: 1-Kanal-Magnetkontakt, 2-Kanal-Magnetkontakt (zusätzlicher externer Kontakt), Magnetkontakt mit Rollladeneingang, Erschütterungsmelder mit Magnetkontakt, Lagesensor, Temperatursensor mit Steuerung und Hysterese-Einstellungen, sowie Wassersensor. Zusätzlich wird jeweils die Umgebungstemperatur des Melders übertragen, sodass nicht nur die Fensteröffnung, sondern auch die Raumtemperatur automatisch angezeigt wird.

Der AXD-200 zeichnet sich durch seinen geringen Energieverbrauch aus. Es wird von einer CR123A 3V Lithium-Batterie angetrieben, welche ständig überwacht wird. Die verfügbare ECO-Option (nur in ABAX2) ermöglicht es, die Batterielebensdauer des Melders bis zu viermal zu verlängern. Der AXD-200 ist Grade-2 zertifiziert, sämtliche Kommunikation im bidirektionalen ABAX2-System wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störunanfällig. Diese Frequenz schaltet/wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.