

AXD-200 DG

Funk-Universalmelder, anthrazit

2332062





- ABAX2 + BE WAVE Mulitpurpose Detector
- universeller Melder (bis zu 9 Modi)
- EN 50131 Grade 2
- modernes, ansprechendes Design
- Eingang zum Anschluss eines externen Melders
- zusätzliche Temperaturauswertung
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss













Gewicht 59 g

Stromaufnahme 20 µA (Ruhe), 7mA max. Funk-Frequenz 868,0 bis 868,6 MHz
Zertifikate EN 50131 Grade-2
Betriebstemperatur -10°C bis +55°C
Abmessungen B x H x T 20 x 102 x 23 mm

Funkreichweite bis 2000 m (ABAX2 Idealbedingungen); bis 500 m (ABAX)

Spannungsversorgung CR123A 3V

Geeignet für ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270
Besonderheiten Universalmelder mit vielen Funktionen

Farbe dunkelgrau, anthrazit
Funk-Protokoll ABAX2, ABAX, BE WAVE

Der AXD-200 ist ein Multifunktionsmelder, dessen Funktion frei nach Ihren Anforderungen konfiguriert werden kann. Es stehen bis zu 9 unterschiedliche Modi zur Verfügung.

BE WAVE: Erschütterungsmelder, Öffnungsmelder, Öffnungs- und Erschütterungsmelder, Wassermelder (nur mit Sonde FPX-1) und Temperatursensor

ABAX2: 1-Kanal-Magnetkontakt, 2-Kanal-Magnetkontakt (zusätzlicher externer Kontakt), Magnetkontakt mit Rollladeneingang, Erschütterungsmelder mit Magnetkontakt, Lagesensor, Temperatursensor mit Steuerung und Hysterese-Einstellungen, sowie Wassersensor (nur mit Sonde FPX-1) als Erweiterung für verdrahtete Linien (entweder 2x NC oder NC und Rollladen).

Zusätzlich wird jeweils die Umgebungstemperatur des Melders übertragen, sodass nicht nur die Fensteröffnung, sondern auch die Raumtemperatur automatisch angezeigt wird.



AXD-200 DG

Funk-Universalmelder, anthrazit

2332062

Der AXD-200 zeichnet sich durch seinen geringen Energieverbrauch aus. Es wird von einer CR123A 3V Lithium-Batterie angetrieben, welche ständig überwacht wird. Die verfügbare ECO-Option (nur in ABAX2) ermöglicht es, die Batterielebensdauer des Melders bis zu viermal zu verlängern. Der AXD-200 ist Grade-2 zertifiziert, sämtliche Kommunikation im bidirektionalen ABAX2-System wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störunanfällig. Diese Frequenz schaltet/wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.