

LUNA CA5300P
3MP PIR IR Mikro

4071721

lunaIP

Nicht mehr verfügbar



- Fix-Objektiv 100°
- 1/2.8" 3MP CMOS
- IR-Strahler bis 10m
- PIR-Melder integriert
- Mikrofon & Lautsprecher
- 12VDC oder PoE



TECHNISCHES DATENBLATT

Alarmeingänge	1x digital
Lichtempfindlichkeit	Farbe 0,78 lux F2.0
Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Bildrate	Bis 25 Bps bei 1920 x 1080, Bis 20 Bps bei 3 MP
Netzwerk	10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, WLAN (802.11.b/g/n)
Privatzonen	4 Bereiche
Leistungsaufnahme	Max. 5 W
Horizontaler Bildwinkel	100°
IR-Reichweite	Bis 10 m
Auflösung	2304 x 1536 px
Abmessungen D x H	78,5 x 127,8 mm inkl. Halterung
Alarmausgänge	1x digital
Betriebstemperatur	-10° bis 45° C
Elektronischer Verschluss	1/3 Sek. bis 1/30.000 Sek.
Kompression	H.264 und MJPEG
Bewegungserkennung	Software und PIR (bis 6m)
Spannungsversorgung	12 V DC
Objektiv	2,8 mm, F2.0
ONVIF	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Wandhalter, Netzteil 12V DC/1A
SD-Karte	Micro-SD Kartenslot, max. 128 GB
IR-Strahler	Integriert
Bildsensor	1/3" CMOS
Gewicht	400 g mit Wandhalter

Die LUNA CA5300P ist eine kompakte 3MP-Netzwerkamera für die Innenraumüberwachung. Der 1/3" CMOS Sensor liefert flüssige hochauflösende Bilder bei 25bps in 1920x1080px oder bis zu 20bps bei 3MP. Mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet (Gegensprechen), sowie Bewegungsmelder (PIR), IR-LED (10m),

LUNA CA5300P

3MP PIR IR Mikro

4071721

Alarmeingang und Relaisausgang, lässt diese Kamera kaum Wünsche offen und ist für alle Zwecke gerüstet. Die Kamera ist dualstream-tauglich und wird über 12VDC oder PoE mit Spannung versorgt. Eine Video Management Software (lunaCMS) und Halterung befinden sich im Lieferumfang.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)

iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)

Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Optional erhältliches Zubehör

PSD12010 - Tischnetzteil 12V/1A

PSC12010 - Schalterdosennetzteil 12V/1A

PoE-Injektor - nach IEEE802.3af

GD-BR-AMP12 - Deckenhalter (Länge 1200-2000 mm, stufenlos)

