

LUNA SW04060

4x PoE Switch

4080130

lunaIP



- 4-fach PoE-Switch mit 2 zus. Uplink-Ports
- Unterstützt die Standards IEEE802.3, IEEE802.3u und IEEE802.3X
- Konform zum Standard IEEE802.3af und IEEE802.3at
- Temperatureinsatzbereich -10 °C ~ +55 °C

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|-------------------------|---|
| Netzwerk | 2 x 10/100 Mbps Uplink-Ports 4 x 10/100 Mbps PoE-Ports |
| Reichweite | max. 250 m bei 10 Mb/s |
| Spannungsversorgung | 53 V DC (Netzteil im Lieferumfang) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Power over Ethernet | PoE Gesamtausgangsleistung 60 W 1 x Hi-PoE (max. 60 W) Port 2 bis 4: je max. 30 W |
| Zubehör im Lieferumfang | Switch, Netzteil, Anleitung |
| Abmessungen | 130 x 85 x 26 mm (B x H x T) |

4-fach PoE Switch mit einer Gesamt-PoE-Leistung von bis zu 60 W (max. 30 W/Port oder 60 W auf Port 1). Der Switch unterstützt PD Alive und ist für eine Wandmontage geeignet. Ein Netzteil ist im Lieferumfang.

