

LUNA KA2943

4MP WDR IR RFZ 24V Mikro

6731175

lunaHD

**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell
LUNA KA2503**



- Motorzoom 28° bis 99°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- 1/2,8" CMOS
- IR-Strahler bis 80m
- WDR 120dB
- Audioeingang & Mikrofon
- Wettergeschützt (IP67)
- 12 VDC oder **24 VAC**



TECHNISCHES DATENBLATT

Typ	Bulletkamera (HD-CVI)
Videonorm	HD-CVI / PAL / NTSC
Bildsensor	1/2,8" CMOS
Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter am Kabel)
Blendensteuerung	elektronisch (auto/manuell)
Objektiv	2,7~13,5 mm (Motorzoom), F1.3
Horizontaler Bildwinkel	28° - 99°
IR-Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht	Automatisch, einstellbar
IR-Reichweite	Bis zu 80 m
IR-Strahler	Integriert
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux @F1.3
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Elektronischer Verschluss	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Bildrate	25/30 Bilder/Sek. bei 4MP und 1080P
Spannungsversorgung	12 V DC / 24 V AC (Klemmanschluss)
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Leistungsaufnahme	17,2 W
Betriebstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen B x H x T	241,8 x 90,7 x 90,7 mm
Gewicht	590 g
Audio Ein-/ Ausgänge	Audio IN, eingeb. Mikrofon (deaktivierbar)

Die LUNA KA2943 ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (Bis zu 80m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine Auflösung von bis zu 4 Megapixel (2560x1440px) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom-Objektiv

LUNA KA2943

4MP WDR IR RFZ 24V Mikro

6731175

ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR).
Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD
(OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt
über 12VDC/24VAC.

HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern
(720p, 1080p, 4MP) über konventionelle Koaxialkabel. Neben dem Video können auch
Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Montageoptionen

LUNA AB14 - Anschlussbox (rund, IP66)

LUNA ZU1415 - Anschlussbox (eckig, IP66)

LUNA ZU1245 - Masthalter klein

LUNA ZU1241 - Masthalter groß

LUNA ZU1240 - Eckhalter

Für Montage der Kamera auf Masthalter oder Eckhalter wird die Anschlussbox ZU1415
benötigt.

