

LUNA DA2903-P-D

2MP WDR RFZ IR PoC Anthrazit

6731441

lunaHD

nicht mehr verfügbar
Nachfolgemodell

LUNA DR2203-P-D

- Motorzoom 29°-109°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- 1/2,8" CMOS
- IR-Strahler bis 30m
- WDR 120dB
- Wettergeschützt (IP67/IK10)
- 3-Achsen Montage
- 12 VDC oder **PoC AT**



Gegenlichtkompensation

Abmessungen D x H

Bildsensor

Auflösung

Tag/Nacht

Brennweite

Horizontaler Bildwinkel

Lichtempfindlichkeit

Einstellbarkeit Kameramodul

IR-Reichweite

Elektronischer Verschluss

Privatzonen

Videoausgang

Bildrate

Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme

Gewicht

Betriebstemperatur

Schutzklasse (EN60529)

Stoßfestigkeit (EN62262)

Farbe

BLC, WDR (120db), HLC

122 x 89 mm

1/2,8" 2 MP CMOS Sensor

1920 x 1080 (Full HD)

An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)

2,7 - 13,5 mm Motorzoom, F1,6

28,7°(T) bis 108,7°(W)

Farbe: 0,004 Lux @F1.6, 30IRE

3 Achsen

Max. 30 Meter (je nach Reflexionen)

1/4 bis 1/100.000 Sek.

Bis 4 Vierecke, variabler Größe

HD-CVI (Standard), TVI, AHD, CVBS, (umschaltbar per separat erhältlichem Remote Controller ZU1760)

25 Bilder/Sek. bei voller Auflösung

12 V DC, Buchse oder PoC AT (12W)

max 6,7W

480 g

-30 °C bis +60 °C, -30 °C bis +45 °C bei 2W output

IP67

IK10

Anthrazit, RAL 7022 (Umbragrau)

Die LUNA DA2903-P-D ist eine HD-CVI Fixome-Kamera (nur manuell schwenkbar) mit IR-Strahler (max. 30m). Die vandalismusgeschützte Kamera (IK10) mit WDR ist für den Innen und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über OSD oder einen separaten

LUNA DA2903-P-D

2MP WDR RFZ IR PoC Anthrazit

6731441

remote Controller kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden.

HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird benötigt.

Montageoptionen:

- LUNA ZU1422-D + LUNA ZU1245 für Mastmontage (anthrazit/weiß)
- LUNA ZU1418-D - Anschlussbox (IP66, anthrazit)
- LUNA ZU1419-D - Anschlussbox (rund, anthrazit)
- LUNA ZU1422-D - Wandhalter (anthrazit)
- LUNA ZU1424 - Deckeneinbauhalter (weiß)
- LUNA WH12 - Regenschutz (weiß)
- LUNA SCA - Kuppel Umbauset (getönt)

LUNA DA2903-P-D

2MP WDR RFZ IR PoC Anthrazit

6731441

TECHNISCHES DATENBLATT

