# GD-CI-CC4637V

4MP IR Mini RFZ

*6760040*

TECHNISCHES DATENBLATT

- Motorzoom 28°-98°
- 1/3" 4 MP CMOS
- 120 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 30 m
- Wetter- & Vandalschutz
- PoE oder 12 V DC
- 3-Achsen-Montage

| | |
|---|---|
| Abmessungen | Ø 141 x 99,9 mm |
| Bitrate | 32K Bps ~ 8M Bps |
| Netzwerk | Â 1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45) |
| Videoausgang | 1 Test Monitor Ausgang (FBAS, 1Vss). Kabeladapter mit BNC Buchse im Lieferumfang enthalten. |
| Schutzklasse (EN60529) | IP67 |
| Gegenlichtkompensation | WDR (120 dB) |
| Speichermedium | Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128 GB), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) |
| Stoßfestigkeit (EN62262) | IK10 |
| Objektivaufnahme | Ø14 |
| Montage | Â Schwenken: 0° bis 355°, Neigen:0° bis 70°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar |
| Tag/Nacht Funktion | Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter |
| IR-Beleuchtung | bis zu 30 m |
| Funktionen | Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter |
| Video-Kompression | Â Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG |
| Alarmauslösung | Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft |
| Leistungsaufnahme | Max. 8 W |
| Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +60°C |
| Integration | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
| Zulassung/Zertifizierung | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Gewicht | 800 g |
| Aufnahmesensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Auflösung | Â 2560 x 1440 |
| Bildraten | Hauptstream 50 Hz: 20 Bps (2560 × 1440) 25 Bps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 Bps (2560 × 1440) 30 Bps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Substream 50 Hz: 25 Bps |

# GD-CI-CC4637V

4MP IR Mini RFZ

*6760040*

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---|---|
| | (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 Bps (640 × 480, 640 × 360, |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) |
| Objektiv | 2,8 ~ 12 mm, F1.6, Motorzoom, Autofokus |
| Öffnungswinkel Video | 28° (Weit) ~ 98° (Tele) |

Die GRUNDIG GD-CI-CC4637V ist eine vandalismusgeschützte 4 Megapixel Netzwerkkamera mit einem manuell einstellbarem Motorzoomobjektiv (2,8 - 12 mm). Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120 dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30 m.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.