

GD-CI-BC1616T

1MP IR mini


6761004

GRUNDIG

nicht mehr lieferbar



- Fix-Objektiv 70°
- IR-Strahler bis zu 30m
- Wettergeschützt (IP67)
- PoE oder 12VDC



TECHNISCHES DATENBLATT

Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Bitrate	32Kbps ~ 2 MBit/s
Video-Kompression	Main Stream: H.264 Sub Stream: H.264, MJPEG
IR-Beleuchtung	bis zu 30 m
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Tag/Nacht Funktion	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: -90° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	M12
Öffnungswinkel Video	70°
Objektiv	4 mm, F2.2
Verschlusszeiten	1/3" ~ 1/100.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Bildraten	Main Stream 50Hz: 25Bps (1280x720), 60Hz: 30Bps (1280x720), Sub Stream 50Hz: 25Bps (640x480, 352x288, 320x240), 60Hz: 30Bps (640x480, 352x240, 320x240)
Auflösung	1280x720
Aufnahmesensor	1/4" Progressive Scan CMOS
Gewicht	500 g
Videoanalyse (IVS)	Aktivitätserkennung
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	65 x 55 x 110 mm
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 5 W
Alarmauslösung	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Schutzklasse (EN60529)	IP67

GD-CI-BC1616T

1MP IR mini

6761004

Die GRUNDIG GD-CI-BC1616T ist eine 1 Megapixel Bulletkamera und liefert Bilder in einer Auflösung von 1280x720 Pixel. Die Kamera ist mit einem 4 mm Objektiv ausgestattet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30 m.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

TECHNISCHES DATENBLATT