

GD-CI-BP2647P
2MP IR 25x PTZ

6761101

GRUNDIG



- Motorzoom 2,7°-54,9°
- IR-Strahler bis 50m
- Wettergeschützt
- Audio, I/O & Analyse
- PoE+ oder 12VDC



TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Ausgänge	2x (bis zu 24 VDC 1 A oder 110 VAC 500 mA)
Alarm-Eingänge	2x
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Audio-Ausgänge	1x
Audio-Eingänge	1x
Video-Kompression	Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG 3. Stream: H.264, H.265, MJPEG
IR-Beleuchtung	Bis zu 50 m (850 nm)
Optischer Zoom	25x
Privatzonenmaskierung	24 programmierbare Zonen
Tag/Nacht Funktion	Farbe, S&W, automatisch
Öffnungswinkel Video	54.9° (Weit) bis 2.7° (Tele)
Objektiv	4, 8 bis 120 mm motorisiert, Autofokus
Verschlusszeiten	1 s bis 1/30.000 s
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux @ F1.6
Bildraten	Main Stream 50Hz: 25bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30Bps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) Sub Stream 50Hz: 25Bps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60Hz: 30Bps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 240) Third Stream 50Hz: 25Bps (1920 x 1080, 1
Auflösung	1920x1080
Aufnahmesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Gewicht	2450 g
Speichermedium	Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 256G), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Integration	ONVIF (Profile S, Profil G, Profile T), ISAPI, SDK
Betriebstemperatur	-30°C bis +65°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90%

GD-CI-BP2647P
2MP IR 25x PTZ

6761101

Abmessungen	169 x 161mm (D x H)
Spannungsversorgung	12 VDC, PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	Max. 18 W
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS, SFTP
Anzahl Clients	Bis zu 32 und 20 gleichzeitig
Presets	300
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	Schwenken: einstellbar von 0.1°/s ~ 300°/s, Preset Speed: 350°/s. Neigen: einstellbar von 0.1°/s ~ 160°/s, Preset Speed: 200°/s
Schwenk-/Neigebereich	360° endlos (H) / -5° bis 90° (V)
Weißabgleich	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Fluoreszierendes Licht, Natriumlicht
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR 120dB
Schutzklasse (EN60529)	IP66

Die GRUNDIG GD-CI-BP2647P ist eine 2 Megapixel IP-Speeddomekamera mit einem 25x Motorzoom Objektiv. Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 50 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera. Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audiofunktionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE Plus erfolgen.

