

GD-CT-AC2116T

2MP IR

6763102

GRUNDIG



**nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
GD-CT-BC2116T**

- Fix-Objektiv 82,2°
- IR-Strahler bis zu 20m
- Wettergeschützt (IP66)
- Versorgung 12VDC



TECHNISCHES DATENBLATT

Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
Schutzklasse	IP66
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Videoausgang	1x HD-TVI (BNC)
IR-Reichweite	10/20 m (abhängig von Umgebungsreflektionen)
Tag/Nacht	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	M12
Horizontaler Bildwinkel	84°
Objektiv	3,6 mm, F2.0
Elektronischer Verschluss	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Bildrate	25/30Bps (1920x1080)
Bildsensor	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Gewicht	300 g
Abmessungen	Ø 70 x 149,5mm
Spannungsversorgung	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme	Max. 4 W
Menüführung	Englisch
Signal/Rauschabstand (SNR)	>62 dB
Weißabgleich	Auto / Manuell

Die GRUNDIG GD-CT-AC2116T HD-TVI Bulletkamera mit IR-Strahler (20m) und für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) geeignet.

Der CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden.

GD-CT-AC2116T

2MP IR

6763102

Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC.

Basierend auf dem HD-TVI Übertragungsstandard hat Grundig seine neue TVI Serie entwickelt. Mit der TVI Technologie können Sie hochauflösende analoge Signale (bis zu 500 m) über RG59 Koaxialkabel in Echtzeit übertragen.

TECHNISCHES DATENBLATT