TECHNISCHES DATENBLATT

GD-RN-BC2004P

4-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765001

- Aufzeichnung bis 8 MP/4K
- 40 Mbps Aufnahmerate
- 4x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Ausgang
- lüfterlos

Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Auflösung der Anzeige	4K: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Video-Kompression	H.265, H.264, H.264+
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 4 unabhängige 10, 100 MBit/s PoE Ethernet Schnittstellen
Schnittstellen	Front panel: 1 x USB 2.0 Rear panel: 1 x USB 2.0
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Montage	Standgerät
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang)
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl Kameras	Bis zu 4
Power over Ethernet	4x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5 W pro Ausgang, 40 W Gesamtleistung
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 4 Kameras
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Leistungsaufnahme	? 65 W ? 10 W ohne Festplatte , PoE
Spannungsversorgung	48 V DC-Netzteil inklusive
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Abmessungen	315 x 240 x 48 mm (B x H xT)
Gewicht	1 kg (ohne Festplatte)
Bildraten	2 Kanäle @ 4 MP (30Bps)
Aufnahmerate	Bis zu 40 MBit/s
Auflösung der Aufzeichnung	8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan

Der GRUNDIG GD-RN-BC2004P ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 4 IP Kameras und kann diese mit 100 Bilder/Sek. (Echtzeit) bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von 40 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit einer internen SATA-Festplatte

TECHNISCHES DATENBLATT

bestückt werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Gerät verfügt über einen eingebauten PoE Switch, durch den die angeschlossenen Kameras per Netzwerkkabel mit Strom versorgt und integriert werden.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.