


GD-RT-AC3004N

4-Kanal HD-TVI Rekorder

6765100

GRUNDIG



nicht mehr lieferbar

- Multiformat TVI/FBAS/IP
- 4-Kanal (+1IP / 4MP)
- TVI bis 3MP Auflösung
- HDMI & VGA-Ausgang
- Bis zu 1 Festplatte
- Lüfterlos



TECHNISCHES DATENBLATT

Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 6 TB (nicht im Lieferumfang)
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Schnittstellen	Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 2.0, 1 x RS485
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+
Auflösung der Anzeige	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Bildraten	Main Stream: when 1080p Lite mode not enabled: For 4MP Stream access:4 MP Lite @ 15Bps; 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF bei 15 BpsFor 3 MP Stream access: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15BpsFor 1080p Stream access: 1080p, 720p@15Bps, VGA, W
Videoeingang	4 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 ?), mit Coaxitron
Gewicht	1,16 kg (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Spannungsversorgung	12 VDC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme	? 6 W ohne Festplatte
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 4 Kameras
Abmessungen	315 x 242 x 45 mm
HD-CVI Eingang	1080P, 25Hz, 1080P, 30Hz, 720P, 25Hz, 720P, 30Hz
HD-TVI Eingang	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25

GD-RT-AC3004N

4-Kanal HD-TVI Rekorder

6765100

Videoausgang
Anzahl Kameras
Betriebssystem
Client Software
Montage

Achtung: Der 3 MP Eingang ist nur für Kanal 1 von GD-RT-AC3004N und für Kanal 1/2/3/4 von GD-RT-AC3016N verfügbar
1x HDMI, 1x VGA
Bis zu 4 (Koaxial)
Embedded Linux
Für Windows PC und Smartphones
Standgerät

Der GRUNDIG GD-RT-AC3004P ist ein kompakter TVI-Rekorder für bis zu 4 Kamerasignale. Wahlweise können auch andere Formate (CVI/FBAS/AHD) über konventionelle Koax-Kabel angeschlossen werden.

Die Videobilder werden auf einer internen SATA HDD (optional) gespeichert. Das Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.