

GD-ML-BP3230HD

32" (81 cm) Monitor

6765234

GRUNDIG



- Für 24/7 Betrieb
- Full HD-Auflösung
- **FBAS**, VGA & HDMI
- VESA-100 Aufnahme
- Blickwinkel 178°V/178°H
- Versorgung 230 VAC
- Lautsprecher integriert
- IR Fernbedienung

TECHNISCHES DATENBLATT

Audio-Eingänge	1x RCA (2 Vss, 1kOhm)
Helligkeit	300 cd/m ²
Öffnungswinkel Video	178°(H) ~ 178°(V)
Reaktionszeit	5 ms
VESA-Aufnahme	100 x 100 mm
Lieferumfang	Standfuß, Netzkabel, HDMI-Kabel und Fernbedienung
Videoausgang	1x durchgeschliffen FBAS (1Vss), BNC
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Leistungsaufnahme	60 W
Abmessungen	730 x 431 x 94 mm
Spannungsversorgung	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Gewicht	5100 g
Videoeingang	1x FBAS, BNC, durchgeschliffen, 1xVGA, 1xHDMI
Bildschirm	81,3 cm (32") Diagonale AM-TFT mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1920 (H) x 1080 (V)
Lautsprecher	2 x 2,5 W

Der GRUNDIG GD-ML-BP3230HD ist ein robuster und qualitativ hochwertiger 32" TFT-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung für professionelle Videoanlagen. Das breite Temperaturspektrum und das klare, helle Bild sowie die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten machen diesen Industriemonitor zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät.

Der Monitor kann wahlweise auf den mitgelieferten Fuß montiert werden und ist dank VESA Standard mit diversen anderen Haltern kompatibel.