

**AWOZ-225S**Abzweigdose 2,5mm<sup>2</sup> mit 2 Sicherungen

7500098



- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- mit 2 Sicherungen 0,375A
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 125V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm<sup>2</sup>

F30

F60

F90

Abmessungen B x H x T	120 x 120 x 30 mm
Garantie	3 Jahre
Material	1mm Stahlblech DC01
Geeignet für	Brandmeldesysteme
Anschluss	2,5mm <sup>2</sup>
Farbe	rot RAL3001
Besonderheiten	2 Sicherung 0,375 A

- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- mit 2 Sicherungen 0,375A
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 125V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm<sup>2</sup>