

ISFG42

4-Port PoE GB-Switch mit SFP

7501080



- Highspeed-Switch mit 4x PoE/PoE+
- Hutschienenmontage (DIN-Tragschiene)
- LWL-Module integrierbar
- alle Anschlüsse Gigabit-tauglich
- Anschluss von bis zu 4 IP-Kameras
- PoE-Gesamtleistung 60 W
- Auto MDI/MDIX, Auto Crossover und Auto PoE/PoE+
- -30°C bis +70°C

TECHNISCHES DATENBLATT

Power over Ethernet	2x PoE/PoE+ max. 30W (PoE Gesamtleistung max. 60W)
Bandbreite	12 Gbps
Betriebstemperatur	-30°C bis 70°C
Gewicht	400 g
Material	Metall
Spannungsversorgung	48 - 57 VDC (für PoE-Betrieb)
Anschluss	2 x 10/100/1000 Base-T (2x PoE/PoE+ unterstützt), 2 x UPLINK (10/100/1000Mb/s) (SFP)
Protokolle	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
Abmessungen	30 x 128 x 112 mm (B x H xT)

Der ISFG64 ist ein 6-fach PoE+ Gigabit-Switch für Hutschienenmontage ohne Netzteil. Es können bis zu 4 Kameras an den Switch angeschlossen und über die PoE-Ports mit Spannung versorgt werden. Der Switch verfügt über eine automatische Erkennung des PoE/PoE+ Standards. Das Gesamtbudget für PoE beträgt 96W (max. 30W je Port). Der Switch hat zudem zwei SFP-Uplink-Ports mit ebenfalls GigaBit-Anbindung. Alle Ports verfügen über Auto MDI/MDIX und Auto Crossover. Durch die Store-and-Forward-Übertragung ist eine äusserst zuverlässige Übertragung gewährleistet.

Die Uplink-Ports können mit den GBIC-SFP-Modulen auch mit LWL-Installation angebunden werden. Zum Betrieb wird eine Spannungsversorgung **12 bis 57VDC** benötigt. (48-57VDC bei PoE-Nutzung)