TECHNISCHES DATENBLATT

RW664

Hänge-Rack vormontiert

7510101

- 19" Schrank mit 6HE zur Hängemontage
- 70kg dauerbelastbar
- **nur 450mm tief**
- massiver Walzstahl
- abschließbare Fronttür
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

Farbe	RAL 9004
Zertifikate	RoHS
Abmessungen B x H x T	600 x 368 x 450 mm
Material	Walzstahl SPCC (1,2mm und 1,5mm)
Tragkraft	70kg Dauerlast
Sabotageschutz	abschließbare Fronttür

Das kompakte 19"-Hängerack RW664 bietet 6 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Es kann für Installationen bis zu 70kg Gesamt-Dauerlast verwendet werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Die geringe Tiefe ermöglicht die Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter und Oberseite schützen vor Stauhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RW664 wird komplett vormontiert geliefert.

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de