TECHNISCHES DATENBLATT

RW1266GD

Hänge-Rack vormontiert

7510130

Nicht mehr verfügbar - NachfolgemodellÂ
RW1266

- 19" Schrank mit 12HE zur Hängemontage
- 60kg dauerbelastbar
- 600mm tief
- massiver Walzstahl
- abschließbare Fronttür

Sabotageschutz	abschliessbare Fronttür
Farbe	RAL 9004
Zertifikate	RoHS
Tragkraft	60kg Dauerlast
Material	Walzstahl SPCC (2mm und 1,5mm)
Abmessungen B x H x T	600 x 635 x 600mm

Das kompakte 19"-Hängerack RW1266GD bietet 12 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Es kann für Installationen bis zu 60kg Gesamt-Dauerlast verwendet werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Die Standard-Tiefe von 60cm ist der richtige Kompromiss zur bequemen Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter und Oberseite schützen vor Stauhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RW1266GD wird komplett vormontiert geliefert.