

RS4268

Stand-RACK (Bausatz)

7510315



- fahrbarer 19" Schrank mit 42HE
- 1.000kg dauerbelastbar
- **600 x 800 mm**
- massiver Walzstahl
- Front- und Rückseite abschließbar
- Seitenwände öffnenbar
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

TECHNISCHES DATENBLATT

Zertifikate

Material

Abmessungen B x H x T

Sabotageschutz

Farbe

Tragkraft

Besonderheiten

RoHS

Walzstahl SPCC (2mm und 1,5mm)

600 x 2055 x 800 mm

abschliessbare Front und Rückseite

RAL 9004

1.000kg Dauerlast

ink. 4 Rollen und 4 Stellfüßen

Der fahrbare 19"-Schrank RS4268 bietet 42 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Er lässt sich bequem über die Schwerlastrollen zum Montageort transportieren und kann über die beiliegenden Stellfüße fixiert werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Durch den justierbaren Abstand der vorderen und hinteren Schienen ist der Schrank an die unterschiedlichste Technik anpassbar. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter- und Oberseite schützen vor Stauhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RS4268 wird als schnell zu montierender Bausatz geliefert. Vier Rollen ohne Bremse sowie vier Stellfüße sind bereits im Bausatz enthalten.