

**ZRS1566**

Stand-RACK vormontiert

7510400



- fahrbarer 19" Schrank mit 15HE
- 1.000kg dauerbelastbar
- **nur 600mm tief**
- massiver Walzstahl
- Front- und Rückseite abschließbar
- Seitenwände öffnenbar
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

## TECHNISCHES DATENBLATT

Sabotageschutz	abschließbare Front und Rückseite
Farbe	RAL 9004
Zertifikate	RoHS
Tragkraft	1.000kg Dauerlast
Material	Walzstahl SPCC (1,2mm, 1,5mm, 2mm)
Abmessungen B x H x T	600 x 855 x 600

Der fahrbare 19"-Schrank ZRS1566 bietet 15 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Er lässt sich bequem über die Schwerlastrollen zum Montageort transportieren und kann über die beiliegenden Stellfüße fixiert werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Durch den justierbaren Abstand der vorderen und hinteren Schienen ist der Schrank an die unterschiedlichste Technik anpassbar. Die geringe Tiefe ermöglicht die Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter- und Oberseite schützen vor Stauhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der ZRS1566 wird komplett vormontiert geliefert.