

## GD-CT-BP5837T

5 MP Zylinder HD-TVI Kamera 2,7~13,5mm Motor Vario ICR IR  
LED PoC



- 5 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



### PROFESSIONAL

- Produkt Line Professional: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CT-BP5837T

EAN CODE: 4260573063376

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

04.05.2022 | Fehler und Änderungen vorbehalten |

Seite 1 von 3

**Technische Daten GD-CT-BP5837T****Kamera**

Bildaufnahmeelement:	<del>5-Megapixel progressive Scan CMOS</del>
Effektive Bildpunkte:	2560 (H) × 1944 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	<del>0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)</del>
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	<del>1/50 ~ 1/1000 s</del>
Weissabgleich:	Auto / Manuell

**Objektiv**

Objektivbrennweite:	<del>2,7 ~ 13,5 mm, motorisiert</del>
Objektivart:	<del>Ø14</del>
Bildwinkel:	<del>95° ~ 26° (horizontal), 72° ~ 20° (vertikal), 126° ~ 33° (diagonal)</del>

**Beleuchtung**

Max. IR Reichweite:	Bis zu 40 m
Wellenlänge:	850 nm

**Video**

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	<del>Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter</del>
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, 2D DNR, AGC, HLC, Global
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 5 MP@20 Bps , 4 MP@25 Bps , 1080P@25 Bps NTSC: 5 MP@20 Bps , 4 MP@30 Bps , 1080P@30 Bps

**Allgemein**

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

**Standards**

Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	<del>IP67 (IEC 60529-2013)</del>

**Umgebung**

Betriebstemperatur:	<del>-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)</del>
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%

**Elektrisch**

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.at
Leistungsaufnahme:	<del>Max. 9,5 W</del>

**Mechanisch**

Befestigung:	<del>Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar</del>
Abmessungen:	84 x 92 x 255 mm (3,33 x 3,62 x 10,04")
Gewicht:	<del>680 g (1,5 lb)</del>

Artikelnummer: GD-CT-BP5837T

EAN CODE: 4260573063376

**Zubehör:**



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01

**Abmessungen:**

