

## ACSP-402 adressierbare Brandmeldezentrale

3021000 \*\* Sate1\*\*



- bis zu 256 Zonen
- Ringbus-, Stich-, sowie Loop- mit Stichinstallation
- optionales Bedienteil und virtuelles Bedienfeld
- EN 54-2 und EN 54-4 zertifiziert
- Einmannrevision mit Protokoll

Brand SATEL

Spannungsversorgung 230V AC (-15%/+10%)

Betriebstemperatur -5 bis +40 °C

Gewicht 2700 g (ohne Akku)

Stromaufnahme max.170 mA im Alarmfall

Akkukapazität 1 Akku (12 V / 17 Ah (Akkulaufzeit 72 h) nicht im Lieferumfang)

Ausgänge 8 Relais, 2x Wählgeräte, 2x konv. Sirenen

Schutzklasse IP30

Abmessungen B x H x T 324 x 382 x 108 mm

Zertifikate EN 54

Meldelinien 2 Loops für je bis zu 128 automatische Melder, Handmelder, Sirenen abgesetztes Bedienteil APSP-402 sowie IP- und RS-485-Modul (optional)

Interner Speicher Alarmspeicher 9999, Ereignisspeicher 8999

Die ACSP-Zentrale ist eine adressierbare Brandmelderzentralen und alle Komponenten sind EN54 zertifiziert. Die kompakten und einfach zu handhabenden Anlagen können beispielsweise in Büros, Hotels, Pflegeheimen, Museen, Banken und in der Industrie eingesetzt werden. Ringbus-, Stich-, sowie Loop- mit Stichinstallation mit automatischer Identifikation von Meldern, Sirenen und anderen Komponenten gepaart mit einer modernen und einfachen Software zur Konfiguration, Wartung und Bedienung erleichtern alltägliche Systembedienung sowie die Installation und Wartung.