

TECHNISCHES DATENBLATT



- **ABAX2 + BE WAVE Smart Button**
- Bi-direktional
- verschlüsselte Kommunikation (AES-Standard)
- Steuerung von Geräten des Automationssystems
- Konfiguration über Fernzugriff
- Batteriezustandsanzeige

Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Gewicht	17 g
Abmessungen D x H	50 x 13 mm
Batterietyp	CR2032
Kompatibel zu	ACU-220/ACU-280 (ab Version 6.08), ARU-2200
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Ruhestromaufnahme	5 µA
Funkreichweite	bis 500 m (im freien Gelände)
Umgebungsfeuchtigkeit	93±3%
Funk-Frequenz	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Funk-Protokoll	ABAX2, BE WAVE

Der Funk-Taster APB-210 dient zur Steuerung des verschiedener Geräte (z. B. des Automations- oder Zutrittskontrollsysteams). Er kann auch zum Auslösen eines Überfallalarms oder eines Hilferufs verwendet werden.

Firmwareaktualisierungen des Melders per Fernzugriff sowie Fernkonfiguration sind möglich.

Der APB-210 ist kompatibel zu den bi-direktionalen Systemen ABAX2 (Achtung: **keine** Unterstützung bei **VERSA** Zentralen) und BE WAVE.