APCAM-200

Funk-PIR-Melder mit Kamera

2332056

TECHNISCHES DATENBLATT



- **BE WAVE Funk-Bewegungsmelder mit Kamera**
- PIR-Sensor
- Unterkriechschutz ausschaltbar
- 15m x 24m Erfassungsbereich bei 90°
- Fotoverifikation mit Vor- und Nachalarm
- AES-verschlüsselte 4-Band-Übertragung
- Fernkonfiguration
- EN50131-1 Grade 2 konform
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	CR123A 3V Batterie
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	159 g
Öffnungswinkel	90° (Standardlinse)
Funk-Protokoll	BE WAVE
Montagehöhe	2 bis 2,4 m
Funkreichweite	bis 1800 m (Idealbedingungen)
Zertifikate	EN-50131 Grade-2
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Anlaufzeit	35 Sek.
Stromaufnahme	90 µA Ruhestromaufnahme
Abmessungen B x H x T	62 x 137 x 43mm
Erfassungsbereich	15 m x 24 m bei 90°
Detektionsart	Passiv-Infrarot

Der **APCAM-200** ist ein Funk-Bewegungsmelder mit Kamera und Infrarotbeleuchtung für die **BE WAVE-HUB**s und das **Hybrid-System**. Die Kamera ermöglicht die Fotoverifikation mit drei aufeinander folgenden Fotos im Alarmfall oder bei anderen Ereignissen. Der Melder sendet die Alarminformation und die Bildinformation über getrennte Kanäle . Die Bilder werden nicht in einer Cloud- oder anderen Online-Lösungen gespeichert.

Der digitale Algorithmus der Bewegungserfassung und die Temperaturkompensation ermöglichen eine präzise, verlässliche Detektion, der Unterkriechschutz kann wahlweise deaktiviert werden.

APCAM-200 ist Grade-2 kompatibel, sämtliche Kommunikation wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störungssicher. Diese Frequenz wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.

HINWEIS: Der Sichtbereich der Kamera ist nicht identisch zum Erfassungsbereich des Bewegungsmelders.