

AQUA RING SPIR Deckenmelder 24V

2060035





- bei 3,7m Montagehöhe 80m² überwachte Fläche
- Erfassungsbereich 360° für Deckenmontage
- Spannungsversorgung 24V AC/DC
- Voralarm-Funktion
- Dual-Pyroelement
- digitaler Detektionsalgorithmus
- digitale Temperaturkompensation

Brand SATEL

Spannungsversorgung 24V AC/DC (± 10 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C

Gewicht 64 g Öffnungswinkel 360°

Montagehöhe 2,2 – 4,5 m empfohlen

Entspricht den Normen EN50130-4
Alarmdauer 2 Sekunden
Detektionsart PIR-Deckenmelder
Anlaufzeit 30 Sekunden
Widerstand nicht integriert
Stromaufnahme 27 mA max.

Gehtestanzeige Ja
Abdecküberwachung Nein
Umweltklasse gem. EN50130-5 II
EN 50131 Zertifizierung –

Abmessungen B x H x T $\phi 97$ x 29 mm Reichweite 36 - 80 m² Tierimmunität Nein

Dieser mikroprozessorgesteuerte Bewegungsmelder der AQUA-Serie ist speziell für die Deckenmontage entwickelt. Digitale Temperaturkompensation und Mehrfach-Pyroelemente gewährleisten eine hohe Detektionssicherheit und bieten ein breites Anwendungsspektrum. Der AQUA Ring S kann nur in 24V-Installationen eingesetzt werden.

Überwachter Bereich:

bei der Montage auf der Höhe 2,4 m - 36 Quadratmeter bei der Montage auf der Höhe 3,7 m - 80 Quadratmeter