

AQUA RING PIR Deckenmelder





- Dual-Pyroelement
- Erfassungsbereich 360° für Deckenmontage
- bei 3,7m Montagehöhe 80m² überwachte Fläche
- Voralarm-Funktion
- digitaler Detektionsalgorithmus
- digitale Temperaturkompensation

Brand SATEL

Betriebstemperatur -30 °C bis +55 °C

Gewicht 60 g

Detektionsart PIR-Deckenmelder

Entspricht den Normen EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5

Widerstand nicht integriert

Gehtestanzeige Nein
Stromaufnahme 9,5 mA
Reichweite 36 – 80 m²
Alarmdauer 2 Sekunden
Öffnungswinkel 360°
Abmessungen D x H 97 x 29 mm

Tierimmunität Nein

Montagehöhe 2,2 – 4,5 m empfohlen

Nennspannung (+/- 15%) 12 Volt DC Anlaufzeit 30 Sekunden

Umweltklasse gem. EN50130-5 II

Dieser mikroprozessorgesteuerten Bewegungsmelder der AQUA-Serie ist speziell für die Deckenmontage entwickelt. Digitale Temperaturkompensation und Mehrfach-Pyroelemente gewährleisten eine hohe Detektionssicherheit und bieten ein breites Anwendungsspektrum.

Überwachter Bereich:

bei der Montage auf der Höhe 2,4 m - 36 Quadratmeter bei der Montage auf der Höhe 3,7 m - 80 Quadratmeter