

ASP-200 Funk-Außensignalgeber, drahtlos





• ABAX2 + BE WAVE Outdorr Siren

- komplett drahtlos (batteriebetrieben)
- getrennte optische und akustische Signalisierung
- optische Signalisierung mit ultrahellen LEDs
- 4 unterschiedliche akustische Signale
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt

Brand SATEL

Spannungsversorgung ER34615 3,6V / 13Ah Batterie

Betriebstemperatur -25 °C bis +75 °C

Gewicht 860 g

Stromaufnahme 2 mA (Ruhe), 65 mA (Last)

Funkreichweite bis 2000 m (ABAX2 Idealbedingungen); bis 500 m (ABAX)

Abmessungen B x H x T 254 x 148 x 64 mm Funk-Protokoll ABAX2, ABAX, BE WAVE Lautstärke bis 105 dB (1 Meter)

Kompatibel zu ACU-220, ACU-280, ACU-270, ACU-120

Sabotageschutz Abriss/Öffnen

Entspricht den Normen EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3

Funk-Frequenz 4-Band 868,0 bis 868,6 MHz

Zertifikate EN-50131 Grade-2

Der drahtlose Außensignalgeber ASP-200 ist für den Betrieb im bidirektionalen Funksystem der Serie ABAX2/ABAX bestimmt. Die optische und akustische Signalisierung wird unabhängig auf dem Funkweg ausgelöst. Zur optischen Signalisierung werden ultrahelle LEDs verwendet, während die akustische Signalisierung mit einem piezoelektrischen Wandler erzeugt wird. Der Signalgeber ASP-200 benötigt keine Stützspannung und wird lediglich durch eine Batterie Typ ER34615 3,6V/13Ah versorgt.

Sämtliche Kommunikation im bidirektionalen ABAX2-System wird AES-verschlüsselt und quittiert. Durch die 4-Band Übertragung ist die Kommunikation äußerst zuverlässig und störunanfällig. Diese Frequenz schaltet/wechselt automatisch auf das jeweils beste, verfügbare Band.

Hinweis: zum Betrieb müssen der Funktransceiver ACU-220, ACU-280, ACU-120 oder ACU-270 verwendet werden.