

ASW-200 F-W

Funk-Steckdoseneinsatz (SCHUKO)

2332103



- **ABAX2 + BE WAVE Steckdosen-Einsatz**
- Steuerung von elektrischen Geräten bis zu 2300 W
- AES-verschlüsselte 4-Band-Übertragung
- automatische Abschaltung bei Überhitzung und Überlastung
- Firmwareaktualisierung und Konfiguration per Fernzugriff
- LED-Anzeige zur Signalisierung von Stromaufnahme oder Störung

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Leistungsaufnahme	Standby: 1 W
Spannungsversorgung	230 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	60 g
Funk-Protokoll	ABAX2, BE WAVE
Leistung	unterstützt Geräte bis zu 2300 W
Geeignet für	ABAX2-Funksysteme, BE WAVE HYBRID und WIRE
Umgebungsfeuchtigkeit	max. 93±3%
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Verschlüsselung	AES
Abmessungen D x L	ø45 x 70 mm

Der ASW-200 F-W ist ein intelligenter Steckdoseneinsatz, der es ermöglicht, angeschlossene Geräte per Fernzugriff ein- und auszuschalten. Der Stecker ist für den Betrieb im Rahmen des bidirektionalen ABAX 2 Funksystems vorgesehen. Er bietet die Möglichkeit, die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts anzuzeigen. Eine mehrfarbige LED- Anzeige ist im Gerät integriert. Es können beliebige Verbraucher bis 2300 W eingesteckt werden, bei Überlast oder Überhitzung schaltet der ASW-200 F-W ab.

Unterstützt werden ACU-220, ACU-280 und der Repeater ARU-200, sowie BE WAVE SMART HUB und HYBRID.

Der ASW-200 ist auch in der Variante -E mit dem Steckdosen-Typ EURO erhältlich.