AUFBAUGEHÄUSE EASYLOCK

Aufbaugehäuse für Sperrelement EasyLock

1210110

TECHNISCHES DATENBLATT



- VdS-Klasse C (G 196089)
- für Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1
- für Sperrelement EasyLock geeignet
- zur Installation wenn die Montage im Türrahmen nicht möglich ist

Brand	ASL-Ademco
Farbe	weißaluminium, RAL 9006 oder reinweiß, RAL 9010
Material	pulverbeschichtetes Aluminium (Winkel Edelstahl)
Abmessungen B x H x T	180 x 26 x 35 mm (Gehäuse)
Abmessungen BxHxT	180 x 26 x 20 mm (Gegenstück)
Geeignet für	Sperrelement 8320
EN 50131 Zertifizierung	Grade 3
Größe	0,18 × 0,03 × 0,04 cm

Das Aufbaugehäuse sowie das Gegenstück wird für das Sperrelement EasyLock verwendet, wenn die Montage des Sperrelementes im Türrahmen nicht möglich ist. Der Magnet zur Aktivierung des internen Magnetkontaktes, sowie des zusätzlichen Magnetkontaktes (je nach Ausführung) ist im Gegenstück enthalten.