

## AWOP-225SR

Abzweigdose 2,5mm<sup>2</sup>

7500082



- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- ohne Sicherung
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandsklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 450V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm<sup>2</sup>

### TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	Pulsar
Farbe	rot (RAL 3001)
Material	1mm Stahlblech DC01
Abmessungen B x H x T	120 x 120 x 37mm
Garantie	3 Jahre
Geeignet für	Brandmeldesysteme
Anschluss	3 x 2 x 2,5mm <sup>2</sup>
Größe	0,12 x 0,12 x 0,04 cm
• Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme	
• ohne Sicherung	
• Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014	
• Feuerwiderstandsklasse: E30, E60, E90	
• Spannung: 450V AC max	
• Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm	
• Kabelquerschnitt: max. 2,5mm <sup>2</sup>	