

AWOZ-225S

Abzweigdose 2,5mm² mit 2 Sicherungen





- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- mit 2 Sicherungen 0,375A
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 125V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²

Brand Pulsar

Farbe rot (RAL 3001)

Material 1mm Stahlblech DC01 Abmessungen B x H x T 120 x 120 x 30 mm

Garantie 3 Jahre

Geeignet für Brandmeldesysteme

Anschluss 2,5mm²

Besonderheiten 2 Sicherung 0,375 A Größe 0,12 × 0,14 × 0,03 cm

- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- mit 2 Sicherungen 0,375A
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 125V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²