

## AWZ515

DC-Relaismodul mit 4 Wechsler

7500016



### Abverkauf

- Steuerspannung: 10-14 VDC
- Relais: 4x Wechslerrelais, 2A Schaltleistung
- mit Sicherung

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brand               | Pulsar                               |
| Spannungsversorgung | Spule: 10- 14 V DC (+/- 5 %)         |
| Betriebstemperatur  | -10 °C bis +40 °C                    |
| Abmessungen         | 75 x 70 x 20 mm (B x H x T)          |
| Ausgangsspannung    | Schaltspannung max. 30 V DC/ 50 V AC |
| Stromaufnahme       | 25 mA bei 12 V DC                    |
| Schaltleistung      | max. 2 A                             |
| Garantie            | 2 Jahre                              |
| Größe               | 0,05 × 0,04 × 0,02 cm                |

Das Relaismodul AWZ515 ist zur Anwendung in den Niederspannungsinstallationen bestimmt. Es dient zur Steuerung, Signalisierung der Zustände z.B. in Alarmsystemen, Zugangskontrollen. Es kann zur Steuerung der Geräte mit großem Stromverbrauch durch die Ausgänge OC der Alarmsysteme angewendet werden. Außerdem sichert es die galvanische Isolierung der Signale, Versorgungsquellen im Verhältnis zu den Ausgängen des Moduls und verfügt über die Reihensicherung im Relaiskreis (BELL+, SYGNAL+)