

CSP-204

4-Linien Brandmeldezentrale

3020015



- 4 Meldegruppen mit bis zu je 32 Meldern
- LCD-Anzeige für einfache Bedienung und Parametrierung
- optionales Bedienteil und virtuelles Bedienfeld
- EN 54-2 und EN 54-4 zertifiziert
- 4 programmierbare Zusatzeingänge und 4 Relaisausgänge

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	230V AC (-15%/+10%)
Betriebstemperatur	-5 bis +40 °C
Gewicht	3000 g (ohne Akku)
Schutzklasse	IP30
Ausgänge	4 programmierbare Relaisausgänge
Abmessungen B x H x T	324 x 382 x 108 mm
Zertifikate	EN 54
Stromaufnahme	max.170 mA im Alarmfall
Meldelinien	4 (für je bis 32 automatische Melder oder 10 Handmelder)
Interner Speicher	Alarmspeicher 9999, Ereignisspeicher 8999
Bedienteile	abgesetztes Bedienteil PSP-204 und IP-Modul (optiona)
Akkukapazität	12 V / 17 Ah (Akkulaufzeit 72 h) nicht im Lieferumfang

Die CSP-Zentralen der Serie 200 sind konventionelle Brandmelderzentralen und alle Komponenten sind EN54 zertifiziert. Die kompakten und einfach zu handhabenden Anlagen können in kleinen und mittelgroßen Objekten eingesetzt werden. Die LCD-Anzeige erleichtert sowohl eine alltägliche Systembedienung sowie seine Installation und Wartung. Ein weiterer Vorteil der SATEL-CSP-Brandmeldezentralen ist ihre einfache Installation und Einrichtung.