

CSP-2044-Linien Brandmeldezentrale







- 4 Meldegruppen mit bis zu je 32 Meldern
- LCD-Anzeige für einfache Bedienung und Parametrierung
- optionales Bedienteil und virtuelles Bedienfeld
- EN 54-2 und EN 54-4 zertifiziert
- 4 programmierbare Zusatzeingänge und 4 Relaisausgänge

Brand SATEL

Spannungsversorgung 230V AC (-15%/+10%)

Betriebstemperatur -5 bis +40 °C

Gewicht 3000 g (ohne Akku)

Schutzklasse IP30

Ausgänge 4 programmierbare Relaisausgänge

Abmessungen B x H x T 324 x 382 x 108 mm

Zertifikate EN 54

Stromaufnahme max.170 mA im Alarmfall

Meldelinien 4 (für je bis 32 automatische Melder oder 10 Handmelder)

Interner Speicher Alarmspeicher 9999, Ereignisspeicher 8999

Bedienteile abgesetztes Bedienteil PSP-204 und IP-Modul (optiona)
Akkukapazität 12 V / 17 Ah (Akkulaufzeit 72 h) nicht im Lieferumfang

Die CSP-Zentralen der Serie 200 sind konventionelle Brandmelderzentralen und alle Komponenten sind EN54 zertifiziert. Die kompakten und einfach zu handhabenden Anlagen können in kleinen und mittelgroßen Objekten eingesetzt werden. Die LCD-Anzeige erleichtert sowohl eine alltägliche Systembedienung sowie seine Installation und Wartung. Ein weiterer Vorteil der SATEL-CSP-Brandmeldezentralen ist ihre einfache Installation und Einrichtung.