

CSP-208

8-Linien Brandmeldezentrale

3020020



- 8 Meldegruppen mit bis zu je 32 Meldern
- LCD-Anzeige für einfache Bedienung und Parametrierung
- optionales Bedienteil und virtuelles Bedienfeld
- EN 54-2 und EN 54-4 zertifiziert
- 4 programmierbare Zusatzeingänge und 8 Relaisausgänge

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	230V AC (-15%/+10%)
Betriebstemperatur	-5 bis +40 °C
Gewicht	3000 g (ohne Akku)
Stromaufnahme	max.170 mA im Alarmfall
Akkukapazität	12 V / 17 Ah (Akkulaufzeit 72 h) nicht im Lieferumfang
Ausgänge	8 programmierbare Relaisausgänge
Schutzklasse	IP30
Abmessungen B x H x T	324 x 382 x 108 mm
Zertifikate	EN 54
Meldelinien	8 (für je bis 32 automatische Melder oder 10 Handmelder)
Bedienteile	abgesetztes Bedienteil PSP-208 und IP-Modul (optional)
Interner Speicher	Alarmspeicher 9999, Ereignisspeicher 8999

Die CSP-Zentralen der Serie 200 sind konventionelle Brandmelderzentralen und alle Komponenten sind EN54 zertifiziert. Die kompakten und einfach zu handhabenden Anlagen können in kleinen und mittelgroßen Objekten eingesetzt werden. Die LCD-Anzeige erleichtert sowohl eine alltägliche Systembedienung sowie seine Installation und Wartung. Ein weiterer Vorteil der SATEL-CSP-Brandmeldezentralen ist ihre einfache Installation und Einrichtung.