

**DS-T2** digitaler Temperatursensor

2040177 **Sate1**°



• Findraht-Bus

• Temperaturmessung von -40°C bis +110°C

• Aufputzmontage, Oberflächenmontage

• zur Installation im Außenbereich geeignet

Schutzklasse IP65

• Leitungslänge: 3m

Brand SATEL Farbe Schwarz

Spannungsversorgung 5 VDC (über Bus)

Gewicht 38 g

Abmessungen B x H x T 34 x 14 x 6 mm

Geeignet für GPRS-A und GPRS-A LTE

Erfassungsbereich -40°C bis +110°C

Anschlusskabel 3 Meter Schutzklasse IP65

Anschluss 1-Draht Sensor

Der digitale Temperatursensor **DS-T1** ist ein Eindraht-Busmelder und ermöglicht eine Temperaturmessung von -40°C bis +110°C. Er ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar und kann wahlweise verschraubt oder geklebt werden. So ist die Installation auf fast jeder Oberfläche möglich.

Das **DS-T1** arbeitet mit den universellen Überwachungsmodul <u>GPRS-A</u> und <u>GPRS-A LTE</u> zusammen und kann zur Überwachung der Temperatur von Wohnräumen, Büros, Produktionshallen, Kühlräumen oder Wirtschaftsgebäuden ebenso in Fahrzeugen und anderen beweglichen Objekten z.B. Segelbooten genutzt werden.