# EXT-POE4H

PoE-Extender/Injektor (2-Kanal)

7501107

TECHNISCHES DATENBLATT




- PoE-Verlängerung um bis zu weitere 100m
- wahlweise externes Netzteil möglich
- Wetterschutz (IP56)
- zwei Passiv-PoE-Ausgänge
- schnelle, unkomplizierte Installation

| | |
|---|---|
| Material | ABS Kunststoff |
| Zulassung/Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutzklassen | IP56 |
| Leistungsaufnahme | 15,4 W |
| Spannungsversorgung | PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), 48 V DC |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Gewicht | 110 g |
| Anschluss | 3x RJ45 Buchse |
| Power over Ethernet | IEEE802.3af |
| Abmessungen B x H x T | 158 x 118 x 77 mm |
| Ausgangsstrom | 400 mA max |
| Ausgänge | 2x PoE IEEE802.3af |
| Schutzart | IP56 |

Der PoE-Extender EXT-POE4H verlängert die Reichweite einer Passiv-PoE-Verbindung um zusätzliche 100 Meter. Er kann wahlweise über den PoE-Eingang spannungsversorgt werden, oder mit einer externen 48V-Versorgung als Injektor betrieben werden. Die Auswahl wird über einen Jumper getätigt. Die Gesamtstromabgabe liegt bei 0,4A. Der Extender verfügt sowohl über eine Überlastungs- als auch eine Kurzschlusssicherung.

Der EXT-POE4H wird vorinstalliert in einem staub- und wassergeschützten ABS-Gehäuse (IP56) geliefert. Passende Verschraubungen und Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Zur Mastmontage können die passenden Mastschellensets OZB2 verwendet werden.

Hinweis: beim EXT-POE4 sind die Ausgänge nicht IEEE 802.3af/at konform.