

FIRERAY ONE

selbstausrichtender Lichtstrahlmelder

3070100

asl-ademco

- geringerer Energieverbrauch
- 5-120m Reichweite (15m Breite)
- individuelle Alarm- und Fehlerrelais
- Verschmutzungskompensation
- Auto-Alignment mit Laser
- CE, UL, ULC & VdS Zulassungen

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	ASL-Ademco
Farbe	weiß (RAL 9016)
Gehäuse	Polycarbonat UL94 V0
Zulassung/Zertifizierung	CE, UL, ULC & VdS G218070
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Erfassungsbereich	5 m bis 120 m Länge
Abmessungen B x H x T	130 x 181 x 134 mm
Wellenlänge	850 nm
Spannung	14 VDC bis 36VDC
Schutzart	IP55

Der FireRay One eignet sich mit seinem kostengünstigen Schutz und der einfachen Installation hervorragend für kleine Lagerhallen sowie für Neubauten, wobei die Building Movement Tracking-Technologie automatisch natürliche Bewegungen von Gebäuden ausgleicht und so immer die korrekte Ausrichtung beibehält, wodurch Fehlalarme verhindert werden können.

- VdS G218070
- 5-50m: 1 Reflektor (im Lieferumfang)
- 50-120m: 4 Reflektoren notwendig

Der Ausgleich von natürlichen Ausrichtungsveränderungen durch Bewegungen des Gebäudes sowie der Ausgleich von starkem Sonnenlicht oder künstlichem Licht zeichnen diesen Melder aus.