FTN-RAM

Außenbewegungsmelder

1060786

TECHNISCHES DATENBLATT



- Hervorragende Multi-Dimension-Logik
- Vorhang mit kurzer Erkennungsreichweite
- Perfekte Haustierimmunität
- Doppelte Abschirmung

Brand	OPTEX
Spannungsversorgung	2,5 – 10 V DC (über Batterie)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Gewicht	ca. 200 g
Montagehöhe	0,8 bis 1,2 m
Erfassungsbereich	5 x 1 m (reduzierbar auf 2 x 1 m)
Ruhestromaufnahme	ca. 10 µA
Empfindlichkeit	2,0°C bei 0,6 m/s.
Sabotageausgang	N.C., öffnet, wenn Deckel abgehoben wird
Alarmausgang	wählbar (N.O. oder N.C.), max. 10 V DC / 0,01 A
HF-Störfestigkeit	kein Alarm bei 10 V/m
Schutzart	IP 55
Abmessungen B x H x T	35 x 155 x 42,5 mm (Melder) 35 x 155 x 42,5 mm (Backbox)

Der FTN-RAM ist ein batteriebetriebener Bewegungsmelder. Er wird mit einem individuellen Funksender ausgestattet, um dann in Hersteller unabhängigen Funk-Einbruchmeldeanlagen, oder auch in jeder konventionellen EMA über Universalsender / Empfänger zu arbeiten. Das im Lieferumfang enthaltene Backboxgehäuse bietet in der Regel genügend Platz für den Sender und für die Batterien. Der FTN-RAM ist mit einer Abdeck- / Absprüherkennung ausgestattet.