

GD-CI-CP2647P 2MP IR 25x PTZ WDR

6761101

GRUNDIG



- Motorzoom 2,7°-54,9°
- IR-Strahler bis 50 m
- wettergeschützt
- Audio, I/O & Analyse
- PoE oder 12 V DC

Aufnahmesensor 1/2,8" Progressive Scan CMOS

Auflösung (max.) 1920 x 1080

Objektiv 4,8 - 120 mm, motorisiert, Autofokus

Optischer Zoom 25x

Öffnungswinkel Video 2.7° - 54.9° (H) Lichtempfindlichkeit 0.005 Lux bei F1.6 Verschlusszeiten 1 - 1/30.000 Sek.

DORI Identifizieren 160 m DORI Erkennen 320 m DORI Beobachten 635 m DORI Entdecken 1600 m

Beleuchtung IR-Licht bis zu 50 m (umgebungsabhängig)

Tag/Nacht Funktion Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter

Gegenlichtkompensation WDR (120 dB), BLC, HLC

Audio 1x IN, 1x OUT

Bildraten Stream-1: bis zu 50 Bps (1920×1080)

Stream-2: bis zu 25 Bps (704×576) Stream-3: bis zu 25 Bps (1920×1080)

Integration P2P, ONVIF (Profil S, G, T), SDK, RTSP, ISAPI

Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)

Bewegungserkennung unterstützt

Analysefunktionen Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung,

Gesichtsdetektion, Objektüberwachung, Unbeaufsichtigtes Gepäck

Alarm-Eingänge 2x Alarm-Ausgänge

Privatzonenmaskierung Bis 24 Vierecke, variabler Größe

Weißabgleich Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Fluoreszierendes Licht, Natriumlicht

Speichermedium MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)

Netzwerk 1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)

Netzwerkprotokolle TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP,

UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP, SSL/TLS,

SFTP

360° endlos (H) / -5° bis 90° (V) Schwenk-/Neigebereich

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit Schwenken: einstellbar von 0.1°/s ~ 300°/s, Preset Speed: 350°/s. Neigen:

einstellbar von 0.1°/s ~ 160°/s, Preset Speed: 200°/s

Presets bis zu 300

Zulassung/Zertifizierung RoHS konform, CE

Schutzklassen IP66 Leistungsaufnahme Max. 24 W



Spannungsversorgung 12 V DC, PoE+ (802.3at)
Betriebstemperatur -30 °C bis +65 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit weniger als 90%
Abmessungen 169 x 161 mm (D x H)

Gewicht 2450 g

Anzahl Clients Bis zu 32 und 20 gleichzeitig

Die GRUNDIG GD-CI-CP2647P ist eine 2 Megapixel IP-Speeddomekamera mit einem 25x Motorzoom Objektiv. Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 50 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera. Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Ein- und Ausgangskontakte sowie Audiofunktionen.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.



