## *IECHNISCHES DATENBLATT*

## GD-CI-CT12617F

6760113

GRUNDIG



- 180/360° Panoramasicht
- 1/1.8" CMOS
- IR-Strahler bis 15 m
- Personenzählung & Heatmap
- Warteschlangenmanagement
- Wetter- & Vandalschutz
- Mikrofon und Lautsprecher
- PoE oder 12 V DC
- Dewarp durch Kamera möglich

Aufnahmesensor 1/1,8" progressive Scan CMOS

Auflösung (max.) 3504 x 3504 Objektiv 1,29 mm, F2.2 Öffnungswinkel Video 180° (H)

Lichtempfindlichkeit 0,006 Lux bei F2.2 Verschlusszeiten 1 – 1/100.000 Sek.

Beleuchtung IR-Licht bis zu 15 m (umgebungsabhängig)

Tag/Nacht Funktion Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter

Gegenlichtkompensation BLC, HLC, dWDR

Audio Mikrofon, Lautsprecher, 1x IN, 1x OUT

Bildraten Fisheye-Ansicht Stream-1: bis zu 25 Bps (3504×3501)

Stream-2: bis zu 25 Bps (720×720)

Stream-3: bis zu 25 Bps (1920×1080), Panorama-Ansicht Stream-1: bis zu 25

Bps (3072×2304)

Stream-2: bis zu 25 Bps (640×360) Stream-3: bis zu 25 Bps (1920×1080)

Integration P2P, ONVIF (Profil S, G, T), SDK, RTSP, ISAPI

Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)

Analysefunktionen Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Objektüberwachung

Alarm-Eingänge 1x Alarm-Ausgänge 1x

ROI Funktion bis zu 4 Bereiche

Speichermedium MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)

Netzwerk 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)

Netzwerkprotokolle TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,

Bonjour, SSL/TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets

Zulassung/Zertifizierung RoHS konform, CE

Schutzklassen IP67, IK10 Leistungsaufnahme Max. 10 W

Spannungsversorgung12 V DC, PoE (802.3af)Betriebstemperatur $-40 \,^{\circ}\text{C bis } +60 \,^{\circ}\text{C}$ Abmessungen $140 \times 60 \,\text{mm}$  (D x H)

Gewicht 750 g

Anzeige 20 Anzeigemodi Software-Dekodierung: Fisheye-Ansicht, 180

Panoramaansicht, 360 Panoramaansicht, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ,

4PTZ, Fisheye +

Objektivaufnahme M12

Montage Tisch, Wand und Decke



Die GRUNDIG GD-CI-CT12617F ist eine vandalismusgeschützte 12 Megapixel Netzwerkkamera. Das panomorphe Fisheye-Objektiv ermöglicht einen großflächigen Rundumblick. Dabei werden Details im Randbereich besser abgebildet als bei vergleichbaren Kameras ohne panomorphe Optik.

Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 15 m. Ein SD-Karten-Slot erlaubt die Speicherung von Videodaten schon in der Kamera. Durch modernste H.265+ Kompression kann bei selber Qualität sowohl Netzwerkbandbreite wie auch Speicherplatz eingespart werden. Darüber hinaus verfügt die Kamera über Einund Ausgangskontakte sowie Audio- und Videoanalysefunktionen. Darüber hinaus beherrscht die Kamera die Funktionen Heatmapping, Personenzählung und Warteschlangenmanagement, welche besonders im Einzelhandel vorteilhaft sind.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.